

Techair ALTERNATIVNÍ KOMPRESORY FILTRAČNÍ ELEMENTY

ALUP (nové)

ALUP (new) Plastic end caps	P	G	C	V	
					
	Zadržovací částice	1 µm	0,1 µm	0,01 µm	Aktivní uhlí
	Tělesa- q. třída (ISO 8573-1)	3	2	1	1*
	Oleje -q. třída (ISO 8573-1)	-	2	1	1
	Filtrační médium	Borosilikátní mikrofiltr			Aktivní uhlí
Rozsah provoz. teplot[°C]	1,5 to 65	1,5 to 65	1,5 to 65	1,5 to 45	
Rozdílný tlak (new) [mbar]	20	50	80	60	

KC	P	G	C	V				
	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR
	FILTER 45	OALU 45 P/R	FILTER 45	OALU 45 G/M	FILTER 45	OALU 45 C/S	FILTER 45	OALU 45 V/A
	FILTER 90	OALU 90 P/R	FILTER 90	OALU 90 G/M	FILTER 90	OALU 90 C/S	FILTER 90	OALU 90 V/A
	FILTER 125	OALU 125 P/R	FILTER 125	OALU 125 G/M	FILTER 125	OALU 125 C/S	FILTER 125	OALU 125 V/A
	FILTER 180	OALU 180 P/R	FILTER 180	OALU 180 G/M	FILTER 180	OALU 180 C/S	FILTER 180	OALU 180 V/A
	FILTER 290	OALU 290 P/R	FILTER 290	OALU 290 G/M	FILTER 290	OALU 290 C/S	FILTER 290	OALU 290 V/A
	FILTER 505	OALU 505 P/R	FILTER 505	OALU 505 G/M	FILTER 505	OALU 505 C/S	FILTER 505	OALU 505 V/A
	FILTER 685	OALU 685 P/R	FILTER 685	OALU 685 G/M	FILTER 685	OALU 685 C/S	FILTER 685	OALU 685 V/A
	FILTER 935	OALU 935 P/R	FILTER 935	OALU 935 G/M	FILTER 935	OALU 935 C/S	FILTER 935	OALU 935 V/A
	FILTER 1295	OALU 1295 P/R	FILTER 1295	OALU 1295 G/M	FILTER 1295	OALU 1295 C/S	FILTER 1295	OALU 1295 V/A
	FILTER 1890	OALU 1890 P/R	FILTER 1890	OALU 1890 G/M	FILTER 1890	OALU 1890 C/S	FILTER 1890	OALU 1890 V/A
	FILTER 2430	OALU 2430 P/R	FILTER 2430	OALU 2430 G/M	FILTER 2430	OALU 2430 C/S	FILTER 2430	OALU 2430 V/A

* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“

Techair SPOL. S R.O. KOMPRESORY

ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ ELEMENTY

ALUP (previous)

	MBP		MBM		MBS		MBA	
ALUP (previous) Plastic end caps								
Zadržovací částice	3 µm		0,1 µm		0,01 µm		aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	6		2		1		1*	
Óleje - q. třída (ISO 8573-1)	-		2		1		1	
Filtrační médium	Akrylová vlákna, celulóza		Borosilikátní mikrofiltr				Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot[°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Rozdílný tlak (new) [mbar]	10		50		80		60	
	MBP		MBM		MBS		MBA	
	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR
MBP 60	QALU 60 MBP/P		MBM 60	QALU 60 MBM/M	MBS 60	QALU 60 MBS/S	MBA 60	QALU 60 MBA/A
MBP 80	QALU 80 MBP/P		MBM 80	QALU 80 MBM/M	MBS 80	QALU 80 MBS/S	MBA 80	QALU 80 MBA/A
MBP 120	QALU 120 MBP/P		MBM 120	QALU 120 MBM/M	MBS 120	QALU 120 MBS/S	MBA 120	QALU 120 MBA/A
MBP 200	QALU 200 MBP/P		MBM 200	QALU 200 MBM/M	MBS 200	QALU 200 MBS/S	MBA 200	QALU 200 MBA/A
MBP 340	QALU 340 MBP/P		MBM 340	QALU 340 MBM/M	MBS 340	QALU 340 MBS/S	MBA 340	QALU 340 MBA/A
MBP 510	QALU 510 MBP/P		MBM 510	QALU 510 MBM/M	MBS 510	QALU 510 MBS/S	MBA 510	QALU 510 MBA/A
MBP 800	QALU 800 MBP/P		MBM 800	QALU 800 MBM/M	MBS 800	QALU 800 MBS/S	MBA 800	QALU 800 MBA/A
MBP 1000	QALU 1000 MBP/P		MBM 1000	QALU 1000 MBM/M	MBS 1000	QALU 1000 MBS/S	MBA 1000	QALU 1000 MBA/A
MBP 1500	QALU 1500 MBP/P		MBM 1500	QALU 1500 MBM/M	MBS 1500	QALU 1500 MBS/S	MBA 1500	QALU 1500 MBA/A
MBP 2400	QALU 2400 MBP/P		MBM 2400	QALU 2400 MBM/M	MBS 2400	QALU 2400 MBS/S	MBA 2400	QALU 2400 MBA/A

* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“

ALUP (staré)

ALUP (old) Plastic end caps	AFP		AFM		AFS		AFC	
								
Zadržovací částice	3 µm		0,1 µm		0,01 µm		Aktivní uhlí	
Tělesa - q. třída (ISO 8573-1)	6		2		1		1*	
Oleje - q. třída (ISO 8573-1)	-		2		1		1	
Filtrační médium	Akrylová vlákna, celulóza		Borosilikátní mikrofiltr				Aktivní uhlí	
Rozsah provoz. teplot [°C]	1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 65		1,5 to 45	
Diferenční tlak(new) [mbar]	10		50		80		60	
	AFP		AFM		AFS		AFC	
	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR	ALUP	OMEGA AIR
AFP 30		OALU 30 AFP/P	AFM 30	OALU 30 AFM/M	AFS 30	OALU 30 AFS/S	AFC 30	OALU 30 AFC/A
AFP 60		OALU 60 AFP/P	AFM 60	OALU 60 AFM/M	AFS 60	OALU 60 AFS/S	AFC 60	OALU 60 AFC/A
AFP 108		OALU 108 AFP/P	AFM 108	OALU 108 AFM/M	AFS 108	OALU 108 AFS/S	AFC 108	OALU 108 AFC/A
AFP 180		OALU 180 AFP/P	AFM 180	OALU 180 AFM/M	AFS 180	OALU 180 AFS/S	AFC 180	OALU 180 AFC/A
AFP 204		OALU 204 AFP/P	AFM 204	OALU 204 AFM/M	AFS 204	OALU 204 AFS/S	AFC 204	OALU 204 AFC/A
AFP 300		OALU 300 AFP/P	AFM 300	OALU 300 AFM/M	AFS 300	OALU 300 AFS/S	AFC 300	OALU 300 AFC/A
AFP 432		OALU 432 AFP/P	AFM 432	OALU 432 AFM/M	AFS 432	OALU 432 AFS/S	AFC 432	OALU 432 AFC/A
AFP 570		OALU 570 AFP/P	AFM 570	OALU 570 AFM/M	AFS 570	OALU 570 AFS/S	AFC 570	OALU 570 AFC/A
AFP 750		OALU 750 AFP/P	AFM 750	OALU 750 AFM/M	AFS 750	OALU 750 AFS/S	AFC 750	OALU 750 AFC/A
AFP 990		OALU 990 AFP/P	AFM 990	OALU 990 AFM/M	AFS 990	OALU 990 AFS/S	AFC 990	OALU 990 AFC/A
AFP 1140		OALU 1140 AFP/P	AFM 1140	OALU 1140 AFM/M	AFS 1140	OALU 1140 AFS/S	AFC 1140	OALU 1140 AFC/A
AFP 1320		OALU 1320 AFP/P	AFM 1320	OALU 1320 AFM/M	AFS 1320	OALU 1320 AFS/S	AFC 1320	OALU 1320 AFC/A
AFP 1680		OALU 1680 AFP/P	AFM 1680	OALU 1680 AFM/M	AFS 1680	OALU 1680 AFS/S	AFC 1680	OALU 1680 AFC/A
AFP 2100		OALU 2100 AFP/P	AFM 2100	OALU 2100 AFM/M	AFS 2100	OALU 2100 AFS/S	AFC 2100	OALU 2100 AFC/A
AFP 2640		OALU 2640 AFP/P	AFM 2640	OALU 2640 AFM/M	AFS 2640	OALU 2640 AFS/S	AFC 2640	OALU 2640 AFC/A

* Platí, pokud je předřazená filtrační vložka „S“