Techair SPOL. S R.O.

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY - LONG LIFE

Bezolejový stlačený vzduch

Velký chladič pro velmi účinné chlazení a nízkou pracovní teplotu

Čtyřválcové jednostupňové provedení

Oil Free - bezolejové provedení

Velký sací filtr účinně snižuje hlučnost

Velmi výkonný chladící systém zajišťuje nízkou teplotu stlačeného vzduchu

Integrované válce pro dokonalé chlazení

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY - LONG LIFE

Dílenský bezolejový kompresor na horizontální tlakové nádobě (90 nebo 270 l). Nízká hlučnost, vysoký výkon, dlouhá životnost a rozměry předurčují kompresor pro široké využití v každém provozu.

Typ	Objednací číslo												D × Š × V	
		l	l /min	m³/h	l /min	m³/h	bar	HP	kW	Typ agregátu	min-1	dB (A)	mm	kg
LLO 800/90	1429990000	90	800	48	485	29,1	10	5,5	4	STS 800	1420	74	1100x400x850	95
LLO 800/300	1429980000	270	800	48	485	29,1	10	5,5	4	STS 800	1420	74	1600x560x1040	140

Dílenský bezolejový kompresor pro potřebu výroby kvalitního stlačeného vzduchu velkého množství. Tlaková nádoba 500 l a dva agregáty, s možností postupného spínání a střídání zajistí vždy dostatečné množství vzduchu a rovnoměrné opotřebení agregátů díky jejich střídavému provozu.

Typ	Objednací číslo												D × Š × V	
		l	l /min	m³/h	l /min	m³/h	bar	HP	kW	Typ agregátu	min-1	dB (A)	mm	kg
LLO 1600/500 F	1429970000	500	1600	96	970	58,2	10	11	8	STS 800	1420	74	1970x590x1300	425

Dílenský bezolejový kompresor na vertikální tlakové nádobě 270 l. Osvědčené provedení díky velké úspoře místa - pro kompresor je třeba méně než 1 m² prostoru. Nízká hlučnost, vysoký výkon, dlouhá životnost a možnost dlouhodobého zatížení.

Typ	Objednací číslo												D × Š × V	
		l	l /min	m³/h	l /min	m³/h	bar	HP	kW	Typ agregátu	min-1	dB (A)	mm	kg
LLO 800/300 V	1530130000	270	800	48	485	29,1	10	5,5	4	STS 800	1420	74	670x1850	150

* Měřeno při 6 barech.

Dodáváme také samostatné agregáty připravené k zabudování pro různé aplikace. V případě zájmu nás kontaktujte.